

7 Beskrivelse af køkkenudstyr og maskiner

Delpriser skal være indeholdt i tilbuddet. Delpriser kan anvendes til mer- og/eller mindreydelser på grund af eventuelle ændringer i projektet.

Delpriser angives i vedhæftede Excel dokument.

Rum 0.03 – Depot

7.1 Køleskab (K01)

Levering og montage af køleskab

Udført i rustfrit stål. Vendbar højrehængslet dør med fodpedal

Dørlås.

4 plastbelagte trådhylder 2/1GN. Ventileret køl. Justerbare ben.

Bruttoindhold: ca 600 ltr.

Nettoindhold ca. 400 liter

Temperaturområde: 0/+10°C.

Kølemiddel: R290

Mål: B 654 x D 830 x H 1980/2030 mm.

El: 230 Volt. 50 Hz., 140 Watt.

Energiforbrug pr. år 548 kWh. Garanti: 5 år. Specifikationer: Energimærke: C

7.2 Frysescab (K02)

Levering og montering af fryseskabe

Udført i rustfrit stål. Vendbar venstre hængslet dør med fodpedal

Dørlås.

4 plastbelagte trådhylder 2/1GN. Ventileret køl. Justerbare ben.

Bruttoindhold: ca 600 ltr.

Nettoindhold ca. 400 liter

Temperaturområde: -12/-25°C.

Kølemiddel: R290

Mål: B 654 x D 830 x H 1980/2030 mm.

El: 230 Volt. 50 Hz., 650 Watt.

Energiforbrug pr. år 2171 kWh.

7.3 Mobile reoler (L03)

Levering og opstilling af 2 stk. mobile reoler med flytbare hylder.

Stel udføres i eloxeret letmetal monteret med 4 hjul, hvoraf de 2 skal være svingbare og forsynet med bremses.

Hjulene skal være udført i rustfrit materiale og gummi.

Mål ca.: B 1150 x D 570 x H 1700 mm

Bredden skal tilpasses GN mål. Reolerne leveres med 4 rækker hylder.

Rum 0.05 - Grøntrum

7.4 Rustfri hæve sænkebord med vask (K03)

Levering og opstilling af bord på ben.

udført i rustfrit stål, bordplade i børstet stål, underlimet med vandfast/vaskbar plade i hele bordet længde og bredde, leveres med vulstkant.

Stålbordpladen: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålbordpladens tykkelse 2 mm. Bukket med 10 mm. ombuk

Underside med rengøringsvenligt 22 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

Bordpladens samlede tykkelse 24 mm.

Vulstkantens højde 6 mm.

Inkl.ed rustfri et - grebs armatur med tilkobling for kold og varm vand.

bordmål ca. L 1650 x B 650 mm

Vaskemål L 500 x B 400 x D 250 mm. inkl sump- si og kugleventil

El tilkoblingen til den elektriske hæve-sænke funktion udføres med **spiralledning**.

Længden på spiralledningen afpasses så den ikke kommer i kontakt med gulvet.

leveres med elektrisk hæve-sænke funktion, hvis andet ikke er angivet. Højden skal være justerbar fra 750 – 1.000 mm.

Bordet leveres med 1 stk. skuffe i plast, med rustfri frontplader

7.5 Rustfri overhylder (K04)

Levering og montage af overhylder udført i rustfri stål, ophængt på vægmonterede awesoskinner. i 2 højder.

Kvaliteten på stålhylden: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålbordpladens tykkelse 1 mm. Bukket ind under underpladen med 10 mm ombuk.

Underside med rengøringsvenligt 20/40 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

Hyldens samlede tykkelse 21mm.

Mål L 1600x B300 mm

7.6 Grøntskærer (L05)

Cutter: 3,7 ltr. skål i rustfrit stål.

Grøntskærer top med 2 ifyldningstragte og udsmiderplade.

Dobbeltkniv m/glat skær

Inkl. 6 snitte,skære og rive skiver skiver.

Hastighed 1.500 omdr./min.

Pulsfunktion.

Mål: B 351 x D 304 x H 570 mm.

El: 230 Volt. 650 watt.

Rum 0.05 - Opvaskerum

7.7 Forskyllebord (K05)

Levering af montering af Forskyllebord med kantvulst, monteret på venstre side af opvaskemaskinen

Rustfri bord med vulstkant, bagplade og vask, samt underhylde for opvaskekurve.

Bordet på rustfrit understel med 300 mm høj bagplade i hele bordets længde, underhylde med løse PWC plastindsatse.

Kvaliteten på stålpladen: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålpladens tykkelse 2 mm. Bukket med 10 mm. ombuk

Underside med rengøringsvenligt 22 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

Bordpladens samlede tykkelse 24 mm.

Vulstkantens højde 6 mm.

Opvaskemaskinen til højre for vask. (posK07)

Leveres med bordmonteret tohuls forbruser som type KWC eller ligestillet, for bordmontage. Inkl. blandingsbatteri og svingtud.

Armeret slange 1075 mm.

Vask med sumpsi, kugleventil og integreret glideskinner.

Mål på vask: D:500 mm x B:500 mm x H:250 mm

Mål på bord: L:1600 mm x B:700 mm x H:850 mm (mål tilpasses opvaskemaskine til højre for vasken/bordet)

7.8 Hætteopvaskemaskine med blødtvandsfilter (K06 og K07)

Automatisk åbning og lukning af hætte. 3 opvaskeprogrammer på 60, 90, 180 og 360 sek. ved 55°C tilslutnings temperatur. Filtersystem for rent opvaskevand med forvaskefunktion.

Filter som skal hjælpe til at holde maskinen fri for snavs og aflejringer ved brug.

Indbygget pumpe for sluts skyl.

Indbygget afløbspumpe.

Udført overalt i rustfrit stål.

Lukket hætte for minimalt dampudslip ved åbning. Isoleret hætte for reduktion af støj og varmeafgivelse.

Maskinen for opvaskekurve 50x50 cm.

Kraftig vaskepumpemotor 700W/350 l/min.

2 vaskearme i rustfri stål.

Indbygget doseringsanlæg for sæbe og afspænding.

Vandforbrug: max. 2 ltr/kurv.

Vasketank indhold: ca. 23 - 25 ltr.

Frihøjde med åben hætte: 440 mm.

EI: 400 Volt. Ca 7,0 kW. 3 x 16 Amp. Inkl. 2500 mm kabel.

Vandtilgang: DN 15, omløber DN 20,

55°C varmt blødt vand, min.0.5 bar. (via tilhørende blødtvandsfilter/patron)

Inkl. 2000 mm trykslange.

Afløb: 20 mm indv., 25 mm udv.diameter.

Leveres inkl. 2000 mm slange.

Mål : B:635(711) mm x D:742 mm x H1510/1995 mm

Med til opvaskemaskinen leveres:

20 stk. kop/glaskurve

9 stk tallerkenkurve

4 stk bestikkurve

Tilbehør til opvaskemaskinen: (K06)

Filter BWT AK1030

Afkalkningsfilter for opvaskemaskiner.

Med 2 slags ionbyttere, størsteparten af generende salte og mineraler som giver pletter på glas og bestik. Patronsyst. for ombytning.

Inkl: (B-connect sæt, 230V, flowmeter).

Kapacitet ved 20 dh: 6-8000 ltr.

Strøm: 230 volt 0,1 kw

Mål: ø265 x H 820 mm.

Vandtilslutning: DN 20.

Filterkapacitet for ca. 30 dage, herefter ombyttes filteret evt. via service ordning.

Placeres på tilpasset hjulsæt på gulv mellem hætteopvask og vask under forskyllebord.

7.9 Tørrebane på ben (K08)

Levering og opstilling af tørrebane på ben, med med hele og halve ruller. Ruller monteret i aftagelige rammer med 4 ruller i hver rammme

Underhylde med løse PWC plastindsatse, for opvaskekurve

Mål : B 1700 x D 700 x H850 mm (tilpasset opvaskemaskinen)

7.10 Rustfri overhylde (K09)

Levering og montage af overhylde udført i rustfri stål, ophængt på vægmonterede awesoskinner. i 2 højder.

Kvaliteten på stålhylden: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålpladens tykkelse 1 mm. Bukket ind under underpladen med 10 mm ombuk.

Underside med rengøringsvenligt 20/40 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

Hyldens samlede tykkelse 21mm.

Mål L 1600x B300 mm

7.11 Kurvevogn for opvaskekurve (L01)

Levering og opstilling af 2 stk. kurvevogne for opvaskekurve

Helt i rustfrit stål. Glideskinner

for 5 opvaskekurve, ekskl. disse.

Kurveafstand: 315 mm.

Kurvestr.: 500 x 500 mm.

Udv. mål inkl. hjul B 610 x D 635 x H 1800 mm.

Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse.

7.12 Mobil reol (L03)

Levering og opstilling af 1 stk. mobile reoler med flytbare hylder.

Stel udføres i eloxeret letmetal monteret med 4 hjul, hvoraf de 2 skal være svingbare og forsynet med bremser.

Hjulene skal være udført i rustfrit materiale og gummi.

Mål ca.: B 1150 x D 570 x H 1700 mm

Bredden skal tilpasses GN mål. Reolerne leveres med 4 rækker hylder.

Rum 0.06 – Varmt og kold køkken

7.13 Kurvevogn for opvaskekurve (L01)

Levering og opstilling af 1 stk kurvevogne for opvaskekurve

Helt i rustfrit stål. Glideskinner

for 5 opvaskekurve, ekskl. disse.

Kurveafstand: 315 mm.

Kurvestr.: 500 x 500 mm.

Udv. mål inkl. hjul B 610 x D 635 x H 1800 mm.

Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse.

7.14 Rustfri hæve sænkebord med vask (K10)

Levering og opstilling af bord på ben.

udført i rustfrit stål, bordplade i børstet stål, underlimet med vandfast/vaskbar plade i hele bordet længde og bredde, leveres med vulstkant.

Stålbordpladen: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålbordpladens tykkelse 2 mm. Bukket med 10 mm. ombuk

Underside med rengøringsvenligt 22 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

Bordpladens samlede tykkelse 24 mm.

Vulstkantens højde 6 mm.

Inkl. rustfri et - grebs armatur med tilkobling for kold og varm vand.

bordmål ca. L 2200 x B 650 mm

Vaskemål L 500 x B 400 x D 250 mm. inkl sump- si og kugleventil

EI- tilkoblingen til den elektriske hæve-sænke funktion udføres med **spiralledning**.

Længden på spiralledningen afpasses så den ikke kommer i kontakt med gulvet.

leveres med elektrisk hæve-sænke funktion, hvis andet ikke er angivet. Højden skal være justerbar fra 750 – 1.000 mm.

Bordet leveres med 2 stk. skuffe3 i plast, med rustfri frontplader

7.15 Pålægsmaskine (L12)

Levering og opstilling af pålægsmaskine

Udført i metal, søvlakeret. Korttidsdrift på ca. 15 min. Hårdtforkromet specialklinge, ø190 mm. Aftagelig slæde for nem rengøring. Snitlængde 195 mm. Snithøjde 145 mm og skivetykkelse 0-15 mm.

Mål: L 440 x B 390 x H 260 mm.

El: 230 Volt. 185 watt.

Inkl. slibeapparat.

7.16 Rustfri overhylder (K22)

Levering og montage af overhylder udført i rustfri stål, ophængt på vægmonterede awesoskinner. i 2 højder.

Kvaliteten på stålhylden: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålpladens tykkelse 1 mm. Bukket ind under underpladen med 10 mm ombuk.

Underside med rengøringsvenligt 20/40 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

Hyldens samlede tykkelse 21mm.

Mål L 2200x B300 mm

7.17 Rustfri bord med hæve sænke (K11)

Levering og opstilling af bord på åbent understel hvor melvogne kan køres under bordet.

Udført i rustfrit stål, bordplade i børstet stål, underlimet med vandfast/vaskbar plade i hele bordet længde og bredde.

Stålbordpladen: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålpladens tykkelse 2 mm. Bukket med 10 mm. ombuk

Underside med rengøringsvenligt 22 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

Bordpladens samlede tykkelse 24 mm.

Størrelse: B 1800 x D 650

El -tilkoblingen til den elektriske hæve-sænke funktion udføres med **spiralledning**.

Længden på spiralledningen afpasses så den ikke kommer i kontakt med gulvet.

leveres med elektrisk hæve-sænke funktion, hvis andet ikke er angivet. Højden skal være justerbar fra 750 – 1.000 mm.

7.18 Rustfri overhylder (K12)

Levering og montage af overhylder udført i rustfri stål, ophængt på vægmonterede awesoskinner. i 2 højder.

Kvaliteten på stålhylden: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålpladens tykkelse 1 mm. Bukket ind under underpladen med 10 mm ombuk.

Underside med rengøringsvenligt 20/40 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

Hyldens samlede tykkelse 21mm.

Mål L 1700x B300 mm

7.19 Røremaskine (K13)

Levering og opstilling af røremaskine- gulvmodel

Udført i rustfrit stål. Justerbare rustfri stål ben. Kedelvogn i ergonomisk højde med 5 hjul, højde inkl. kedel H 913 mm.

15 og 30 ltr. rustfri kedler, spartel i rustfri stål, krog i rustfri stål og ris med rustfri stål tråde til begge kedler.

Skraberholder.

Manuel kedelsænkning , automatisk hastighedsregulering.

Aftagelig magnetisk sikkerhedsskærm. Digital timer og nødstop.

Mål: B 624 x D 792 x H 1367 mm

El: 230 V. 1,2 kW

7.20 Mobil reol (L03)

Levering og opstilling af 1 stk. mobile reoler med flytbare hylder.

Stel udføres i eloxeret letmetal monteret med 4 hjul, hvoraf de 2 skal være svingbare og forsynet med bremseser.

Hjulene skal være udført i rustfrit materiale og gummi.

Mål ca.: B 1150 x D 570 x H 1700 mm

Bredden skal tilpasses GN mål. Reolerne leveres med 4 rækker hylder.

7.21 Køleskab (K01)

Levering og montage af 2 stk. køleskabe

Udført i rustfrit stål. Vendbar højrehængslet dør med fodpedal
Dørlås.

4 plastbelagte trådhylder 2/1GN. Ventileret køl. Justerbare ben.

Bruttoindhold: ca 600 ltr.

Nettoindhold ca. 400 liter

Temperaturområde: 0/+10°C.

Kølemiddel: R290

Mål: B 654 x D 830 x H 1980/2030 mm.

El: 230 Volt. 50 Hz., 140 Watt.

Energiforbrug pr. år 548 kWh. Garanti: 5 år. Specifikationer: Energimærke: C

7.22 GN vogn (L04)

Levering af 2 stk. GN Vogne

Helt i rustfrit stål. Glideskinner for 18 bakker, ekskl. disse.
Bakkestr.: 530 x 325 mm. Udv. mål inkl. hjul:
B 424 x D 675 x H 1600 mm. Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse

7.23 2 ovne bygget sammen i et Duokit (K14)

Komi ovn med kapacitet for 6 x 1/1GN samt 10 x 1/1 Gn

5 driftsarter: varmluft, kogning, kombidamp, genopvarmning og nedkøling
Kernetemperaturføler.
5 blæserhastigheder
Programmerbar: 100 programpladser
med op til 12 trin.
manuel regulering i 10 trin. Cool-down funktion.

***Kombiovnene leveres med Vaske- og afkalkningsfunktion med middel i tabletform.
Hvis dette IKKE ER MULIGT SKAL DER MEDLEVERES BLØDTVANDSFILTER FOR
OVNENE***

Indbygget håndbruser.
Dobbelt rude i dør. 4 faste rengøringsprogrammer inkl. afkalkning
Kapacitet: 6 x 1/1 GN.
Mål: B 850 x D 775 x H 754 mm./ B 850 x D 775 x H 1014 mm
Totaldybde inkl. Håndtag: 842 mm
El: 400 Volt. 10,8 kW. 3 x 16 A.
Vandtilgang: DN 15 omløber DN 20.
Vandafløb: DN 50.

Inkl. rustfrit understel Understel

Understel, åbent. Højde 200 mm. Ved sammenbygning af 2 stk. ovne er højden 434 mm fra gulv til nederste stik og højde 1608 mm til øverste stik. Totalhøjde: 1820 mm. Ved sammenbygning af 1 stk. kombiovn 6GN og 1 stk kombiovn samt 10GN ovn er højden 434 mm fra gulv til nederste stik og højde 1869 mm til øverste stik. Totalhøjde: 2080 mm.

7.24 Induktionskogeboard (K15)

Levering og montage af
Induktionskogeboard Udført
helt i rustfrit stål.
Leveres med 4 zoner, hver med 5kW
Åbnet understel, med pladehylde.
El: 400 volt - 20 kW
Mål B x D x H: 800 x 900 x 900 mm.

7.25 Mobilt afsætningsbord (K16)

Levering og opstilling af 1 stk. mobile arbejdsbord i rustfrit stål med 2 plader (overplade og underhylde).

Bordet skal være udført i kraftige rør i 30x30 mm tykkelse, forstærkede hylder med underlimet vaskbar plade.

4 stk. svingbare hjul, heraf de 2 med bremse. Hjul Ø 125 med soft gummibelægning og gaffel i rustfri stål.

Mål: B400 x D800 x H 900 mm

7.26 Stegeplade på åbent understel (K17)

Levering og opstilling af stegeplade på åbent understel

Udført i rustfrit stål. Glat stegeplade.

Temperatur 0-300°C.

Mål: B 400 x D 600 x H 900 mm.

EI: 400 Volt. 3,9 kW.

7.27 Friture - gulvmodel(K18)

Udført i kromstål. Temperaturstyring

i trin af 5°C fra 60°C til 190°C.

2 kurve. Kapacitet: 17-20,5 ltr.

EI: 400V. 9 kW.

Produktion/time: 36 kg.

Mål: B 397,5 x D 650 x H 994 mm.

7.28 Kølebord – med hæve sænke (K19)

Levering og opstilling af 1 stk. kølebord (kold jomfru) med hæve sænke

Plan bordplade uden bagkant.

2 køleskabe hver med 2x1/1 GN trådhylder.

Venstrehængte døre.

1 skuffesæt med 2 x 1/2. og 1 skuffesæt med 3 x 1/3.

Monteret på understel med hæve -sænke

Indbygget kompressor. Kølemiddel R 290.

Temperaturområde +2/+12°C.

Bruttoindhold: 670 ltr.

Mål kølebordet : B 1300 x D 700 x H 800-1000 mm.

7.29 Mobilt arbejdsbord (K24)

Levering og opstilling af mobilt arbejdsbord på hjul.

udført i rustfrit stål, bordplade i børstet stål, underlimet med vandfast/vaskbar plade i hele bordet længde og bredde, leveres med vulstkant.

Stålbordpladen: udføres i aisi 304, slebet i korn 220 og efterbørstet.

Stålpladens tykkelse 2 mm. Bukket med 10 mm. ombuk

Underside med rengøringsvenligt 22 mm. tyk melaminplade som er lukket og underlimet og fuget.

4 stk. svingbare hjul, heraf de 2 med bremse. Hjul Ø 125 med soft gummibelægning og gaffel i rustfri stål.

Mål: L1500 x D710 x H 900 mm

7.30 Varmebro (L05)

Levering og monteret af loftsophængt varmebor

Udført i rustfrit stål.

Kædeophæng.

3 halogen-infrarød-kvarts varmerør.

Længde: 1200 mm.

El: 230 Volt. 1,2 kW.

Rum 0.21 og 0.28

7.31 Roll inn skabe for opvaskekurvevogne (L20 og L01)

Levering og opstilling af 4 stk. Skabe udført i højtrykslaminat opstillet på rustfri ben.

Skabene med aflåselig låge.

Fast overhylde over kurvevognen

I skabet skal der være plads for kurvevogne for opvaskekurve

Helt i rustfrit stål. Glideskinner

for 5 opvaskekurve, ekskl. disse.

Kurveafstand: 315 mm.

Kurvestr.: 500 x 500 mm.

Udv. mål inkl. hjul B 610 x D 635 x H 1800 mm.

Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse.

Skabsmål ca. D 650 x B 650 x H 2150 mm